

**DURCOT®
1030**

**RETARDANTE
DE FLAMA
PARA PALAPAS**



Ficha Técnica

Durcot® 1030

Retardante de flama para palapas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Durcot® 1030 es un recubrimiento retardante de flama de base acuosa, especialmente formulado para inhibir la velocidad de propagación de la flama en materiales combustibles como palma para palapas, madera, tablaroca, ratán etc. Durcot® 1030 es bajo en contenido de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC's) lo que permite una aplicación segura y amigable con el medio ambiente. aplicación segura y amigable con el medio ambiente. Contiene resinas fijadoras para mejorar la durabilidad y desempeño en exteriores.

TIPO DE BASE

Base Agua

APARIENCIA

Líquido blanco lechoso al aplicar.
Transparente al secar.

TIPO DE BASE

Base Agua

USOS RECOMENDADOS

Puede aplicarse sobre:
Palma para palapas en interior y exterior
Madera natural.
Tablaroca.

Elementos decorativos como elaborados con fibras vegetales absorbentes como el Ratan.

RECOMENDACIONES PREVIAS

La superficie debe encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceites o cualquier contaminante.

No diluir ni mezclar con otros productos.

Agitar el producto antes de utilizarlo.

Aplicar únicamente sobre materiales absorbentes.

Evitar aplicar bajo lluvia o cuando exista humedad excesiva.

Nota: Se recomienda hacer una prueba en un área pequeña para verificar que sea el acabado deseado.

APLICACIÓN

1. Superficie limpia y seca
2. Rocíe la superficie a tratar con el producto, usando pistola para pintar o aspersor hasta humedecerla
3. Procure cubrir completamente todas las fibras del material.
4. Si la absorción del sustrato lo requiere, aplique una segunda mano una vez que la primera haya penetrado.
5. Deje secar aproximadamente de 3 a 4 horas

PRESENTACIÓN

Bidón de 20 lts.

MANTENIMIENTO

Se recomienda hacer pruebas de funcionamiento una vez cada 6 meses, ya que puede presentar desgaste con las lluvias. Si es necesario repetir el proceso de aplicación.

RENDIMIENTO

Un litro puede cubrir entre 6 y 9 m² aproximadamente.

ALMACENAMIENTO

Conserve el producto en su envase original, perfectamente cerrado y en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Evite la exposición directa al sol y protéjalo de temperaturas extremas.

En condiciones adecuadas de almacenamiento, el producto mantiene una vida útil aproximada de 6 a 12 meses

Fabricado por
Soluciones Demcot
S.A. de C.V.

Monterrey,
Nuevo León.

PROPIEDADES FÍSICAS

ESPECIFICACIÓN	PARÁMETRO
SÓLIDOS TOTALES EN PESO	18.0 %
PESO ESPECÍFICO	1.115 Kg/lt (+/- 5%)
PH	3.0 a 3.5
SOLVENTES	Agua
VOLATILIDAD	No volátil (No contiene VOC's)

Descargo de Responsabilidad

Esta información y todos los consejos técnicos adicionales se basan en nuestro conocimiento y experiencia actuales. Sin embargo, no implica ninguna responsabilidad legal por nuestra parte. En particular, no se pretende ni se implica ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, o garantía de las propiedades del producto. Nos reservamos el derecho de realizar cualquier cambio de acuerdo con el progreso tecnológico o desarrollos posteriores. El cliente no está eximido de la obligación de realizar una inspección y prueba cuidadosa. El producto aquí descrito debe verificarse mediante pruebas, que deben ser realizadas únicamente por expertos calificados bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.